



TL-D1600S

Baie de lecteur	12 x SATA 6 Gbits/s, 3 Gbit/s 3,5 pouces + 4 x SATA 6 Gbits/s, 3 Gbit/s 2,5 pouces
Compatibilité des lecteurs	Baies de 3,5 pouces : Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces Baies de 2,5 pouces : Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces
Interrupteur marche/arrêt des alertes audio	Yes
Facteur de forme	Tour
Interface hôte	4 x SFF-8088
Témoins lumineux	HDD 1 à 16, État, Lien, Erreur du ventilateur
Écran LCD/Bouton	Yes
Boutons	Interrupteur d'alimentation
Dimensions (H x L x P)	303,84 × 369,89 × 319,8 mm
Poids (net)	11,59 kg
Nombre max. de HDD/SSD pris en charge	16
Type de disque dur	Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces(uniquement pour les emplacements de plateau 3,5 pouces) Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces
Température de fonctionnement	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Température du stockage	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d' alimentation	Bloc d'alimentation 250 W, 100 - 240 V

Consommation électrique : 93,66 W
Mode de fonctionnement,
typique

Changement de mode du ventilateur Yes (Auto, élevé, moyen, faible)

Ventilateur 3 x 92mm, 12 V CC

Avertissement système Buzzer

Emplacement de sécurité Kensington Yes

Remarque : Utilisez uniquement les modules de mémoire QNAP pour maintenir les performances et la stabilité du système. Si votre NAS est équipé de plus d'une fiche mémoire, utilisez des modules QNAP avec des spécifications identiques.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

* Environnement de test du

niveau sonore : Reportez-vous à l' ISO 7779 ; disque dur maximum chargé ; position du témoin ; données moyennes observées à 1 mètre d' un NAS en marche.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.