



TP-Link Omada EAP115 300 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: EAP115 V4

Nom du produit : EAP115

TP-Link Omada EAP115. 2,4 GHz, Débit de transfert des données maximum: 300 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc



Caractéristiques		Puissance	
2,4 GHz *	✓	Tension de sortie	12 V
5 GHz *	✗	Courant de sortie	1 A
6 GHz *	✗	Consommation électrique typique	5 W
Débit de transfert des données maximum *	300 Mbit/s	Design	
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Positionnement *	Plafond, Mur
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Couleur du produit *	Blanc
Bande de fréquence	2.4 - 2.4835 GHz	Port de câble antivol	✓
Standards réseau	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)	Bouton marche/arrêt intégré	✓
Sélection automatique du canal	✓	Bouton de réinitialisation	✓
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	✓	Voyants	✓
Support VLAN	✓	Antenne	
Fonctions LAN virtuelles	VLAN mapping	Type d'antenne *	Interne
Limitation du débit	✓	Type de direction d'antenne	Omni-directionnel
Isolation sans fil	✓	Fonctions de l'antenne	Antenne intégrée
Qualité de service (QoS)	✓	Quantité d'antenne	2
Puissance de transmission (CE)	19 DBm	Niveau de gain de l'antenne (max)	3 dBi
Puissance de transmission (FCC)	21 DBm	représentation / réalisation	
Sensibilité du récepteur	300M: -71dBm@10% PER 150M:	Configuration minimale du système	Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP
	-75dBm@10% PER 54M:	Certificat	
	-78dBm@10% PER 11M:	Certificats de conformité	Federal Communications Commission (FCC), CE, RoHS
	-93dBm@8% PER 6M:	Certification	CE, FCC, RoHS
	-92dBm@10% PER 1M:	Poids et dimensions	
	-96dBm@8% PER	Largeur	180 mm

Sécurité		Poids et dimensions	
Algorithme de sécurité soutenu *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Profondeur	180 mm
Filtrage d'adresse MAC	✓	Hauteur	47,5 mm
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Informations sur l'emballage	
Nombre de prises en charge de SSID	8	Largeur du colis	246 mm
Alarme d'état du système	✓	Profondeur du colis	268 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Hauteur du colis	69 mm
Caractéristiques de gestion		Poids du paquet	600 g
Gestion basée sur le web	✓	Contenu de l'emballage	
Syslog	✓	Quantité	1 pièce(s)
Connectivité		Adaptateur PoE inclus	✓
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1	Kit de montage	✓
Port WAN	Ethernet (RJ-45), Wi-Fi	Guide de démarrage rapide	✓
Puissance		Conditions environnementales	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	Passive PoE	Température d'opération	0 - 40 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
		Durabilité	
		Conformité à la durabilité	✓
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990



6935364096946



0845973096939



845973096939



6935364096939



0845973092863



845973092863

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.