

TP-Link Omada SG3452P commutateur réseau Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir



Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: SG3452P

Nom du produit : SG3452P

TP-Link Omada SG3452P. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48, Port de console: RJ-45/micro-USB. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 104 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: Prise d'entrée AC. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓
Banc de commutateurs	L2/L3	Filtrage IGMP	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Support SSH/SSL	✓
Gestion basée sur le web	✓	Protection en boucle	✓
Géré sur le Cloud	✓	Filtrage/protection BPDU	✓
Inspection ARP	✓	Authentification	Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port
Journal des événements du système	✓	Protection par mot de passe	✓
Support MIB	Yes		
Connectivité		Caractéristiques de multidiffusion	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	48	Support à la multidiffusion	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Protocoles	
Quantité d'emplacements de modules SFP	4	Protocoles de gestion	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Port de console	RJ-45/micro-USB	Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	✓
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	Design	
Réseau		Grille de montage *	✓
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Format	1U
Soutien 10G *	✗	Couleur du produit	Noir
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Bouton de réinitialisation	✓
Routage IP	✓	Voyants	✓
Acheminement sur politique	✓	Nombre de ventilateurs	3 ventilateur(s)
Assistance contrôle des flux	✓	Puissance	
Agrégation de lien	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Contrôle Broadcast storm	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Limitation du débit	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Protocoles Spanning Tree (STP)	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	Consommation (max)	464,2 W
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Détection de liaison active	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Support VLAN	✓	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	48
		Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
		Budget Total Power over Ethernet (PoE)	384 W

Réseau		Conditions environnementales	
Fonctions LAN virtuelles	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Température d'opération	0 - 40 °C
Nombre de VLANs	4000	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Transmission des données		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Capacité de commutation *	104 Gbit/s	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Taux de transfert	77,38 Mpps	Dissipation thermique	1584,08 BTU/h
Répertoire MAC *	16000 entrées	Poids et dimensions	
Enregistrement-et-réémission	✓	Largeur	440 mm
Route statique	✓	Profondeur	330 mm
Nombre de routes statiques	48	Hauteur	44 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Contenu de l'emballage	
Trames géantes	9000	Câbles inclus	Secteur
Mémoire cache de paquet	12 Mo	Guide de démarrage rapide	✓
		Manuel d'utilisation	✓
Sécurité		Informations sur l'emballage	
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Type d'emballage	Boîte



6935364006273



1210002611947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.